

TECHNISCHE DOCUMENTATIE HUIS VAN PUCK

LICHT:

BASISLICHTPLAN: 1e Front: 3 x 1 Kw PC Selecon
2e Front: 3 x 1 Kw PC Selecon
1e Tegen: 4 x 1 Kw Fresnel Selecon
2e Tegen: 4 x 500 w Fresnel Selecon
Zij links: 4 x 650 w PC Selecon
Zij rechts: 4 x 650 w PC Selecon
Horizon: 3 x asymetrisch flood 3x 500 w

LOS LICHT: 3 x Profiel 650 w Selecon, 1 diafragma, messen, gobhouders
2 x PC 1 Kw Selecon
2 x Fresnel 1 Kw
2 x PC 500 w Selecon
4 x PC 500 w Showtec
4 x Par 1 Kw Medium/Narrow
2 x Par 500 w Shortnose

LICHTCONSOLE: Zero 88 – Jester ML 48

DIMMERS: 36 TTL, afgezekerd op 2,5 Kw

PROJECTIE: Beamer

Extra krachtstroomaansluiting op achtertoneel, 32 Amp.

GELUID:

MENGTAFEL: 16 kanaals, 2 stereokanalen
Allen and Heath Mix wizard WZ3

SPEAKERSYSTEEM: 2 x w actieve speakers RCF 310 AMP 480 watt (FOH)
2 x w actieve monitors RCF 310 AMP 480 watt

MICROFOONS: 5 x SM 58

DI: 2 x behringer Ultra DI
2 x stageline

RANDAPPARATUUR: cd speler DAB audio 8609
dvd speler pioneer